

# CTM-X3 テスト依頼書

貴社 会社名	
ご担当者名	
ご連絡先名	
テスト実施目的	
テスト内容	
テスト希望日程	第1希望 / ( ) 第2希望 / ( ) 第3希望 / ( )
その他ご質問等	

## テスト依頼について

### テスト備品・測定器関係

#### 厚み計

- ①アナログダイヤルゲージ、マノメーター各種
- ②デジタルマイクロメーター (SONY 製) 型式 M-30 (0 ~ 30mm)

#### 液粘度計

- ①回転粘度計 (RION 社製) 型式 VT-04 (30 ~ 1,000mPa・s、300 ~ 15,000mPa・s)
- ②振動粘度計 (A&D 社製) 型式 SV-100 (1,000 ~ 100,000mPa・s)

#### 計量機

- ①電子天秤 (ザルトリウス社製) 型式 LC12000S (ひょう量 12kg、読取限度 0.1g)
- ②電子天秤 (ザルトリウス社製) 型式 B3100S (ひょう量 3100g、読取限度 0.01g)
- ③電子天秤 (ザルトリウス社製) 型式 BA2100S (ひょう量 2100g、読取限度 0.01g)

顕微鏡 電子顕微鏡 及び 裸眼顕微鏡 有り

温度測定器 赤外線レーザータイプ、接触式タイプ2

### テストを実施するにあたり貴社にご用意して頂くもの

お手数ですが、テスト実施日当日にご持参頂くか、テスト実施日までに弊社にお送り頂けますようお願い致します。

#### I 基材・製品・原反

※原反幅：～ 250mm、巻径：Max.φ250mm

#### II 塗布液及び溶剤 (塗布液洗浄にて使用致します)

※必要塗工液量 Min 500cc+塗工テストに必要な量 ※サンプル採取長さによる

#### III コア

※コア長さ：～ 300mm、コア径：3 インチ (内径φ76mm)

コア材質：プラスチックコア (紙管、鉄管でも可)

#### IV 測定機器

※弊社にてご準備しております測定機器以外を使用される場合

#### V その他、テスト時に必要となる機器など